



Shell Advance Ultra 2

Täyssynteettinen huippusuorituskykyinen öljy 2-tahtimoottoriin

Shell Advance Ultra 2 on täyssynteettinen öljy kaikkiin ilma- ja vesijäähdytteisiin 2-tahtimoottoreihin moottoripyörissä, mopoissa ja moottorisahoissa.

Käyttö

- Ensisijainen käyttö 2-tahtimoottorit, erityisesti tehokkaat moottoripyörät ja moottorisahat. Voidaan käyttää sekä tuorevoitelulaitteissa että bensiiniin sekoitettuna.

Veneiden 2-tahtiperämoottoreissa suositellaan käytettäväksi Shell Nautilus Outboard –öljyjä.

Ominaisuudet

- **Ei savuta**
- **Huippuluokan voitelu ääriolosuhteissakin**
- **Tehokas suoja kiinnileikkautumiselta ja männänrenkaiden kiinnitarttumiselta**
- **Pitää moottorin puhtaana**
- **Vähentää moottorin ja pakokanavan karstoittumista**
- **Alhainen seossuhde**
sekoitussuhde on 1:50 (2%) tai moottorivalmistajan vaatimuksen mukaisesti.

Sekoitettaessa kaada säiliöön ensin öljy ja sen jälkeen bensiini.

Kovalla pakkasella sekoitettaessa lisää öljy ensin samansuuruisen määrään bensiiniä, ravista hyvin, lisää sitten loput bensiinistä ja ravista.

Suorituskyky

Shell Advance Ultra 2 ylittää seuraavat vaatimukset:

API	TC
ISO	EGD
JASO	FC

Käyttöturvallisuus

Ei erityistä vaaraa normaalikäyttöolosuhteissa. Vältä toistuvaa ihokosketusta. Käytetty moottoriöljy voi aiheuttaa vakavia ihovaurioita, käytä suojakäsineitä.

Suojele ympäristöä

Toimita jäteöljy asianmukaiseen keräily pisteeseen.

Tuotekoodi: 729100

Shell Advance Ultra 2

Tyypilliset analyysiarvot

		menetelmä
Tiheys 15°C, kg/l	0,855	IP 365
Viskositeetti 40°C, mm ² /s	69	IP 71
Viskositeetti 100°C, mm ² /s	9,0	IP 71
Kaadettavuus, °C	-20	IP 15
Leimahduspiste, s.u., °C	102	IP 34
Väri	punainen	



oy Shell ab:n ISO9001 ja ISO14001 -laatu/ympäristöjärjestelmät on sertifioinut LRQA Ltd.

31.5.2005