

Shell Advance SX 2

2 Zamanlı Motosiklet Yağı

Shell Advance SX 2, günümüzün yüksek teknolojiye sahip iki zamanlı motosikletleri için geliştirilmiş sentetik teknoloji bir motor yağıdır.



UYGULAMALAR

- Yağın enjeksiyonla sisteme verildiği ya da önceden yakıt ile karıştırıldığı tüm 2 zamanlı motorlar.

Outboard motorlarda kullanılmamalıdır. Bu tip motorlarda Shell Nautilus ürünlerinin kullanılması tavsiye edilir.

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

- Daha düşük egsoz dumanı.
- Ekstra güç, daha yüksek performans.
- Yüksek motor temizliği.
- Daha uzun motor ömrü.
- Kurşunsuz ya da süper benzin ile kolaylıkla karışabilme.

STANDARTLAR VE SPESİFİKASYONLAR

JASO FB
Advance SX 2, iki zamanlı motorlar için istenilen endüstriyel standartları karşılar.

TİPİK FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Advance SX 2	Seyreltilmemiş
Kinematik Viskozite @ 40 °C cSt. 100 °C cSt. (IP 71)	- 7.4
Yoğunluk @ 15°C kg/l (IP 365)	0.896
Parlama Noktası °C COC (IP 36)	102
Akma Noktası °C (IP 15)	-30

Yukarıda verilen değerler tipik olup, üretimden üretime değişebilir.

TAVSİYELER VE UYARILAR

- Bu dokümanda bulunmayan uygulamalar ile ilgili bilgileri Shell temsilcinizden temin edebilirsiniz.
- Sağlık ve güvenlikle ilgili hususlarda gerekli bilgileri Shell yetkilisinden temin edebileceğiniz MSDS formunda bulabilirsiniz.
- Atık yağların, 21 Ocak 2004 tarih, 25353 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirlenen Atık Yağ Kategorilerine uygun olarak, yine aynı yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmesi kanun gereğidir.

