

Shell Gear Oil A 75W-90

Yüksek Kaliteli Şanzıman Yağı

Shell Gear Oil A 75W-90, önde gelen birçok üreticinin ilk dolum yağı olarak kullandığı mineral baz yağlı, yüksek performanslı bir dişli yağıdır.

UYGULAMALAR

- Manuel şanzımanlarda kullanımı tavsiye edilir.

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

- Dört mevsimlik yağ performansı: Viskozitesi çok düşük sıcaklıklarda rahat vites geçişi sağlarken, çok yüksek sıcaklıklarda da sürekli bir yağlama performansı gösterir.
- Optimum EP performansı: İçerdiği EP katkıları sayesinde dişli sistemlerinde asgari ölçüde koruma sağlar.

STANDARTLAR VE SPESİFİKASYONLAR

API Servis Sınıfı GL-3

Daihatsu, Mazda, Nissan ve Toyota tarafından kullanımı tavsiye edilmektedir.

TIPIK FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Shell Gear Oil A		75W-90
Kinematik Viskozite @ 40 °C mm ² /s 100 °C mm ² /s	ISO 3104	75 14.0
Parlama Noktası COC °C	ISO 2592	196

Yukarıda verilen değerler tipik olup, üretimden üretime değişebilir.

TAVSİYELER VE UYARILAR

- Bu dökümanda bulunmayan uygulamalar ile ilgili bilgileri Shell temsilcinizden temin edebilirsiniz.
- Sağlık ve güvenlikle ilgili hususlarda gerekli bilgileri Shell yetkilisinden temin edebileceğiniz MSDS formunda bulabilirsiniz.
- Atık yağların, 21 Ocak 2004 tarih, 25353 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirlenen Atık Yağ Kategorilerine uygun olarak, yine aynı yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmesi kanun gereğidir.

Shell Madeni Yağ ve Gresleri

www.shell.com.tr



Shell Lubricants