

Shell Nautilus Premium Inboard

4 Zamanlı Inboard Motor Yağı

Shell Nautilus Premium Inboard, 4 zamanlı inboard motorlarda yüksek performans sağlayan bir yağdır.

UYGULAMALAR

- 4 zamanlı benzinli ve dizel motorlar.

STANDARTLAR VE SPESİFİKASYONLAR

Nautilus Premium Inboard önde gelen tüm inboard motor üreticilerinin gereksinimlerini ve endüstriyel standartları fazlası ile karşılar:

API	CF-4/SG CE/SG (SAE 30)
CCMC	D-4/G-4 (15W-40 sınıfı) D-4 (SAE 30)
Volvo	VDS (15W-40 sınıfı)

TİPİK FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Nautilus Premium Inboard	15W-40
SAE Viskozite Sınıfı	15W-40
Kinematik Viskozite @ 40 °C cSt. 100 °C cSt. (IP 71)	109.0 14.4
Yoğunluk @ 15°C kg/l. (IP 365)	0.885
Parlama Noktası °C PMCC (IP 34)	210
Akma Noktası °C (IP 15)	-27
TBN mg KOH/g (IP 276)	10.0
Sülfatlanmış Kül %wt (IP 163)	1.3

Yukarıda verilen değerler tipik olup, üretimden üretime değişebilir.

TAVSİYELER VE UYARILAR

- Bu dokümanda bulunmayan uygulamalar ile ilgili bilgileri Shell temsilcinizden temin edebilirsiniz.
- Sağlık ve güvenlikle ilgili hususlarda gerekli bilgileri Shell yetkilisinden temin edebileceğiniz MSDS formunda bulabilirsiniz.
- Atık yağların, 21 Ocak 2004 tarih, 25353 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirlenen Atık Yağ Kategorilerine uygun olarak, yine aynı yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmesi kanun gereğidir.

Shell Madeni Yağ ve Gresleri

www.shell.com.tr



Shell Lubricants